

DECOLOCK

De colocación sencilla y rápida, las losetas de vinilo Decolock (ex-Decoline), combinan estética, resistencia y facilidad de limpieza.

De 5mm de espesor y con una capa de uso de 0,7mm, están pensadas para un tránsito comercial muy elevado.

Gracias a su ingenioso sistema de fijación, basta encajar las losetas unas con otras.

Entre sus varios acabados, podrá encontrar el ambiente adecuado para su local, oficina, tienda, almacén o exposición de coches.

Una vez instaladas las losetas, las juntas son casi invisibles, dando la sensación de un suelo continuo.











Las losetas llevan un tratamiento PU en toda su superficie que facilita su mantenimiento diario.

¡ Decolock, un suelo práctico y elegante !

Supreme Floors

www.floors-supreme.es



CE EN 14041: 2004 06	Norma / Norm	Decolock
 Dimensión / Dimension	EN 427	45,72 x 45,72 cm
 Peso / Weight	EN 430	8,0 kg/m ²
 Espesor / Thickness	EN 428	5,0 mm
 Capa de uso / Wear layer	EN 429	0,7 mm
 Resistencia a la luz artificial / Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Estabilidad dimensional / Dimension stability	EN 434	<0,2%
 Absorción acústica / Sound absorption	ISO 140-8	12 dB
 Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	DIN 51 130	R9
 Resistencia al fuego / Behaviour to fire	EN 13501-1	B _f -S1
 Resistencia a las sillas de rueda / Castor chair resistance	Conviene / Suitable	
 Calefacción por suelo / Underfloor heating	Conviene / Suitable	
 Protección de superficies / Surface protection	PU Supraclean®	
 Huella residual / Residual indentation	EN 433	< 0,10 mm
 Resistencia a la abrasión / Thickness loss	EN 660-1	< 0,08 mm
 Resistencia eléctrica / Electrostatic voltage	EN 1815	< 2kV
 Clasificación europea / European classification	EN 685	34 / 43
 Baldosas por caja / Tiles per box	10 losetas / tiles = 2,09 m ²	

v 2018

Instalación

Decolock, gracias a su sistema cola de milano (puzzle) ofrece colocación rápida, sencilla y sin pegamento (salvo uso extremo o exposición al sol), basta con encajar las baldosas unas con otras utilizando un mazo de caucho. Los cortes se hacen con un cúter. La media de colocación diaria de Decolock puede alcanzar los 300m² entre dos personas. Es recomendable una solera seca, lisa y nivelada.

Mantenimiento

La protección PU Supraclean® del suelo Decolock hace que la limpieza sea más fácil y más económica que otros suelos. Decolock se limpia con un detergente neutro y agua, aplicado por pulverizado, cepillado manual, mono cepillo o lavadora automática. Es importante hacer una limpieza previa del suelo con aspirador para quitar gran parte de la suciedad. La utilización de alfombras en las entradas reducirá la cantidad de suciedad que puede introducirse en el edificio. Los pavimentos de PVC ofrecen una excelente resistencia química, pero algunos productos no se pueden usar de manera repetitiva en el mantenimiento de estos pavimentos, pues son agresivos y pueden dañarlos (lejía, disolventes, etc).